



Tel. 0433-623 62, Mobil 070-622 35 00

Anderssons Grus i Traryd AB, Tovhult 1103, 287 92 Traryd



SS-EN 13043, Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar

Prestandadeklaration dnr 2021-03-16 STA 4/8

Staveryd 1:1

utfärdandedatum enligt system 2+ 2021-03-16

2719

14

2719-CPR-910

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Kornform | EN 933-3 | FI 15 | |
| Sortering | | 4/8 bergkross | |
| Kornstorlek | | | |
| Typisk kornstorleksfördelning | EN 933-3 | G _{C 90/10} | |
| Finmaterialhalt | EN 933-3 | f 2 | |
| Korndensitet | plus/minus 0,10 Mg/m ³ | EN 1097-6 | 2,64 Mg/m ³ |
| Renhet | | | |
| Finmaterialkvalitet | | | NPD |
| Innehåll av hårda skal | | | NPD |
| Krossytegrad | EN 933-5 | C _{100/0} | |
| Motstånd mot fragmentering/krossning | | | |
| Los Angeles-tal | EN 1097-2 | LA 35 | |
| Motstånd mot polering/ nötning | | | |
| Poleringsvärde | | | NPD |
| Motstånd mot nötning, AAV | | | NPD |
| Motstånd mot nötning hos grov balast, Micro Deval | EN 1097-1 | M _{DE 10} | |
| Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn | EN 1097-9 | A _{N 14} | |
| Petrografisk analys | 2019-02-15 | | Se petrog analys |
| Sammansättning / halt | | | |
| Klorider | | | <0,001 % |
| Syralösligt sulfat | | | NPD |
| Total svavelhalt | | | NPD |
| Beståndsdelar som förändrar bindings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material | | | NPD |
| Karbonathalt | | | NPD |
| Volymstabilitet | | | |
| Krympning vid uttorkning | | | NPD |
| Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg | | | NPD |
| Karbonathalt | | | NPD |
| Vattenabsorption | EN 1097-6 | WA 24 1 | |
| Radioaktiv strålning | | | 9 µR/h |
| Farliga ämnen | | | |
| Utsläpp av tungmetaller genom lakning | | | NPD |
| Utsläpp av andra farliga ämnen | | | NPD |
| Frostbeständighet | | | NPD |
| Sonnebrand | | | NPD |
| Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet | 2019-02-15 | | Se petrog.analys |

Deklarerad kornkurva, Skanska prn 54S210345, 2021-03-15

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-----|---|---|---|-----|----|------|
| 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 |
| 1,4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 95 | 100 |